



KOVALI®

ООО «КОВАЛИ»

Веб-сайт: www.kovali.ru Тел.: 8 (800) 500-3-777

Юридический адрес: 300002, Тула г, Луначарского ул, дом № 25

ИНН/КПП 7106528393/710601001

р/с 40702810600320003882 в ФИЛИАЛЕ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» БАНКА ВТБ

(ПАО) БИК 044525411 к/с 30101810145250000411

Руководство по применению растворителя KOVALI

Руководство содержит информацию об области применения растворителя KOVALI и технические характеристики материала.

Растворитель KOVALI используется для разбавления до рабочей вязкости акриловых, алкидных, эпоксидных, кремнийорганических, и других лакокрасочных покрытий, а так же для промывки оборудования после использования ЛКМ.

Внешний вид: бесцветная жидкость.

Температура применения: от -20 до +25 °С.

Тара: 1л, 5л 10 л.

Гарантийный срок хранения: 18 месяцев.

Инструкция по применению:

При разбавлении ЛКМ растворитель KOVALI добавляется постепенно, с постоянным перемешиванием. Подробная инструкция по разбавлению изложена в инструкции по применению ЛКМ

Меры предосторожности:

Используйте средства индивидуальной защиты рук, органов дыхания, лица и глаз. Используйте растворитель KOVALI только на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. При попадании в глаза или на кожу осторожно промойте холодной водой в течении нескольких минут. При необходимости обратитесь за медицинской помощью.

Условия хранения:

Растворитель KOVALI должен храниться в герметичной таре, вертикально при температуре окружающей среды от -25 до +25°С. Избегать попадания солнечных лучей. Хранить вдали от источников открытого огня, отопительных приборов. Хранить вдали от пищевых продуктов. Беречь от детей.