

---

---

## **Руководство по применению Универсального растворителя KOVALI**

Руководство содержит информацию об области применения Универсального растворителя KOVALI и технические характеристики материала.

Универсальный растворитель KOVALI используется для удаления граффити, битума и различных загрязнений обезжиривания поверхности, промывки оборудования и разбавления ЛКМ. Характерной особенностью является полное испарение с поверхности обрабатываемого изделия, не оставляет разводов после применения, значительно улучшает адгезию ЛКМ при окраске изделия. Идеально подходит для удаления следов после применения смывок ЛКП.

### **Основные характеристики:**

**Внешний вид:** прозрачная жидкость.

**Вязкость:** не вязкий.

**Способы нанесения:** наносится ветошью, тряпкой, распылением.

**Примерный расход при нанесении кистью:** 100-500 г/кв. м.

**Температура применения:** от +0 до +25 °С.

**Коррозионная активность:** коррозионно неактивен по отношению к металлическим, деревянным, бетонным и кирпичным поверхностям. Может воздействовать на некоторые пластики.

**Тара:** стеклянная бутылка 0,5 л.

**Гарантийный срок хранения:** 36 месяцев.

### **Инструкция по применению:**

Протестируйте растворитель на малозаметном участке поверхности. Для подготовки поверхности, удаления загрязнений, удаления граффити и битума: тщательно протрите участок чистой ветошью, смоченной универсальным растворителем KOVALI, затем протрите сухой чистой ветошью. Для разбавления ЛКМ и промывки оборудования используйте растворитель в соответствии с инструкциями к ЛКМ и оборудованию. При подготовке поверхности к окраске используйте универсальный растворитель KOVALI непосредственно перед окраской поверхности.

### **Меры предосторожности:**

Используйте средства индивидуальной защиты рук, органов дыхания, лица и глаз. Используйте универсальный растворитель KOVALI только на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. При попадании в глаза или на кожу осторожно промойте холодной водой в течении нескольких минут. При необходимости обратитесь за медицинской помощью.

### **Условия хранения:**

Универсальный растворитель KOVALI должен храниться в герметичной таре, вертикально при температуре окружающей среды от -25 до +25°С. Избегать попадания солнечных лучей. Хранить вдали от источников открытого огня, отопительных приборов. Хранить вдали от пищевых продуктов. Беречь от детей.